

Sièges conçus pour la réduction des émissions de poussière
et pour optimiser les opérations de nettoyage et de décontamination.
(Pièces à surface lisse / Absence de formes complexes)



Les dimensions :

- Dossier hauteur 25 cm
- Assise larg. 49 cm prof. 46 cm
- Base diamètre 60 cm

< **DOSSIER** ajustable en hauteur et en profondeur. Avec rotule articulée pour accompagner les mouvements du dos. Revêtement vinyle antistatique conducteur (ESD), câblé à la structure interne.

< **ASSISE** réglable en hauteur. Revêtement lavable en vinyle antistatique conducteur (ESD), câblé à la structure interne, sur rembourrage de mousse à haute densité. Dessous étanche et lavable en vinyle collé à haute pression.

Résistivité globale de 10⁶ à 10⁹Ω.

< **VERIN GAZ** en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort. Conforme norme DIN 4550.

< **BASE** en aluminium poli, équipée de 5 patins dissipateurs ou de 5 roulettes dissipatrices de charges électrostatiques, diamètre 5cm.

Références

Sièges série RF82ESD	Piètement sur patins	Piètement sur roulettes
Hauteur réglable H1	RF8221P.ESD (de 44 à 57cm)	RF8221R.ESD (de 46 à 59cm)
Hauteur réglable H2	RF8222P.ESD (de 51 à 71cm)	RF8222R.ESD (de 53 à 73cm)
Hauteur réglable H3	RF8223P.ESD (de 57 à 82cm)	RF8223R.ESD (de 59 à 84cm)
Hauteur réglable H4	RF8224P.ESD (de 66 à 91cm)	

Option repose-pieds ajustable en hauteur



Aluminium poli - Diamètre 46cm
Code RP à ajouter en fin de réf.





Visuel du siège RF82ESD avec repose-pieds RP

